

## Скобозабиватель



- Для крепления плёнок, материи, кожи, изоляционных материалов, ковров
- Неутомительная работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
- Хорошо подходит для работы в труднодоступных местах благодаря удлиненной передней части
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Защита от повреждения при непреднамеренном включении благодаря двухступенчатому спусковому рычагу
- Для скоб типа 80, длиной 4–16 мм

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 80-16	D200091	0,3	4 - 7	157	0,87

## Скобозабиватель



- Для крепления профилированных панелей, задних стенок мебельных изделий, для производства ящиков и ограждений, а также монтажа выставочных конструкций
  - Неутомительная работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
  - Высокая скорость работы благодаря контактному пуску
  - С регулировкой глубины вбивания
  - Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
  - Для скоб типа 90, длиной 20–40 мм
- Комплект поставки:** в систейнере; защитные очки; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	5 - 8	100	1,1

## Скобозабиватель



- Для крепления гипсокартонных, ориентированных стружечных плит, ДСП, также для производства ящиков, поддонов, перегородок, опалубки и т.п.
  - С регулировкой глубины вбивания
  - Выбор между единичным пуском и контактным пуском для особенно быстрой работы
  - Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
  - Для скоб типа 114 до 64 мм
- Комплект поставки:** Защитные очки

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 114-65	D200094	1,3	5 - 8	130	2,5

## Комбинированный гвозде/скобозабивной пистолет



- Для забивания скоб в невидимых пазовых соединениях, деревянной обшивке, а также крепления декоративных, профильных карнизов и плинтусов
- С регулировкой глубины вбивания
- Меньший риск травматизма благодаря контактному пуску
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Резиновый колпачок для изоляции от контакта позволяет не повредить мягкие породы древесины
- Защита чувствительных поверхностей благодаря противоскользкому обрезиненной рабочей поверхности

инструмента

- Быстрое устранение неисправностей благодаря простоте открывания передней панели без использования инструмента
- Для гвоздей с потайной головкой типа SN (16-40 мм) и скоб типа 90 (15-40 мм)

**Комплект поставки:** в кейсе; 1000 гвоздей с потайной головкой тип SK, длина 40 мм; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KNG 40 SYS	D300044	0,7	4-7	125	1,4

## Гвоздезабивной пистолет для гвоздей с потайной головкой



- Для крепления деревянных перекрытий, панелей, плинтусов, багетов, для изготовления ограждений и т.п.
- Неумолимая работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
- Высокая скорость работы благодаря контактному пуску
- С регулировкой глубины вбивания
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения

вибрации

- Для гвоздей типа SK с потайной головкой, длиной 16–50 мм

**Комплект поставки:** в кейсе; защитные очки; 5000 гвоздей с потайной головкой тип SN, длина 30 мм

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	5 - 8	100	1,26

## Шпилькозабивной пистолет



- Для фиксации багетов, орнаментов, штапиков и т.п.
- С помощью шпилек возможны практически невидимые соединения, без доводочных операций
- Неумолимая работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
- Теплоизоляционная и нескользящая

обрезиненная рукоятка для снижения вибрации

- Защита от повреждения при непреднамеренном включении благодаря двухступенчатому спусковому рычагу
- Для шпилек типа PN, длина 15-25 мм

**Комплект поставки:** в кейсе; защитные очки

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	4 - 7	102	0,95