

Гайковерт ударный, пневматический 3/8"



- Мощный и легкий ударный гайковерт для автомастерских, ремонтных, монтажных и металлообрабатывающих производств. Для мелких и легких соединений в двигателях, агрегатах и конструкциях из металла
- Удобная и неустойчивая работа благодаря компактному и легкому корпусу из нескользящего теплоизоляционного пластика, выверенная конструкция с

- оптимально расположенным центром тяжести и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)
- Ударный механизм

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырехгранник)	Потребность в воздухе (l/s)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (kg)
SGS 340-3/8"	D322800	3/8"	5	6,3	340	1,2

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Мощный и легкий ударный гайковерт для шиномонтажных станций, автомастерских, ремонтных, монтажных и металлообрабатывающих производств. Для малых и легких соединений, креплений колес, узлов двигателя, элементов кузова легковых автомобилей и сборки металлоконструкций
- Удобная и неустойчивая работа благодаря компактному и легкому корпусу

- из нескользящего теплоизоляционного пластика, выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырехгранник)	Потребность в воздухе (l/s)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (kg)
SGS 405-1/2"	D322811	1/2"	5	6,3	405	1,2

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Крайне мощный и легкий ударный гайковерт очень компактных размеров для автомастерских. Для средних и больших резьбовых соединений, крепления осей, элементов кузова легковых автомобилей и трейлеров
- Удобная и неустойчивая работа благодаря очень компактному корпусу малых размеров и низкому весу, выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести

- и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырехгранник)	Потребность в воздухе (l/s)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (kg)
SGS 600-1/2"	D322812	1/2"	8,5	6,0	600	1,5

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Мощный и легкий ударный гайковерт для шиномонтажных станций, автомастерских, ремонтных, монтажных и металлообрабатывающих производств. Для особо прочных соединений большого размера, для крепления колес, осей легковых автомобилей и трейлеров, агрегатов, сборки металлоконструкций
- Удобная и неустойчивая работа благодаря компактному и легкому корпусу

- из нескользящего теплоизоляционного пластика, выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырехгранник)	Потребность в воздухе (l/s)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (kg)
SGS 815-1/2"	D322813	1/2"	8,2	6,3	815	1,8

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Крайне мощный и легкий ударный гайковерт для автомастерских. Для больших и прочных резьбовых соединений, для крепления колес легковых автомобилей, осей трейлеров и грузовых автомобилей
- Удобная и неустойчивая работа благодаря очень компактному корпусу малых размеров и низкому весу, выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести

- и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырех-ранный)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 1000-1/2"	D322814	1/2"	10	6,3	1000	1,9

Гайковерт ударный, пневматического 3/4"



- Мощный и легкий ударный гайковерт для автомастерских грузового транспорта. Для очень больших и прочных соединений, соединений в колесах, осях, кузове трейлеров и грузовых машин, также в агрегатах и конструкциях из металла
- Удобная и неустойчивая работа благодаря компактному и легкому корпусу из нескользящего теплоизоляционного

- пластика, выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырех-ранный)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 1625-3/4"	D322830	3/4"	9,1	6,3	1625	3,4

Гайковерт ударный, пневматического 1"



- Мощный и легкий ударный гайковерт для автомастерских грузового транспорта. Для очень больших и прочных соединений, креплений колес, осей и кузовов грузовых машин и автобусов, также соединений агрегатов и конструкций из металла
- Удобная и неустойчивая работа благодаря компактному и легкому корпусу из нескользящего теплоизоляционного

- пластика, выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырех-ранный)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 1900-1"	D322840	1"	9,1	6,3	1900	3,4

Гайковерт ударный, пневматического 1"



- Мощный и прочный ударный гайковерт с двойным кольцевым ударным механизмом для специальной техники, троллейбусов, транспортных компаний, сельскохозяйственной техники и промышленности
- Простое применение благодаря переключению правого/левого вращения и регулировке крутящего момента с помощью одного регулировочного элемента

- Без завихрений тормозной пыли благодаря отводу воздуха с нижней стороны корпуса
- Длинный рабочий шпindel (200 мм) позволяет работать даже со двояными шинами
- Специальная резиновая насадка предотвращает повреждение колесных дисков и т. п.
- Стандартно с дополнительной рукояткой

Тип	№ для заказа	Крепление (Четырех-ранный)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 315-1"	D322623	1"	11	8,0	3000	10,6