

Всё для комфорта и удобства управления.

- 1 Командный пункт**
Один взгляд на панель управления – и всё ясно. Удобно и просто.
- 2 Своевременный сервис**
Счётчик рабочих часов всегда точно показывает время следующего ТО. Своевременное обслуживание гарантирует долгий срок службы системы.
- 3 Важнейшее под присмотром**
Два манометра позволяют контролировать в любой момент давление воздуха в ресивере и магистрали.
- 4 Под надёжной защитой**
Надёжные быстроразъёмные соединения исключают нежелательные последствия резкого срывания воздушных шлангов.
- 5 С маслом или без?**
Блок подготовки воздуха поставляется серийно: фильтр-маслоуловитель, регулятор давления воздуха, дозатор смазки.
- 6 Включил-выключил, надёжно и быстро**
Автоматический выключатель с контролем пускового тока и системой защиты электродвигателя.
- 7 Ищете розетку?**
2 пылезащищённых электрических розетки на 230 В, например, для осушителя или лампы, включены в стандартное оборудование системы.



Превосходная система
обеспечения сжатым
воздухом



Технические характеристики и цены:

Тип	MAS 500-10-60 D	MAS 500-10-60 D-Silent
Уровень шума	75 дБ	69 дБ
Рабочее давление сжатого воздуха	10 Бар	10 Бар
Номинальное напряжение	400 В	400 В
Потребляемая мощность	3,0 кВт	3,0 кВт
Подача сжатого воздуха	390 л/мин	390 л/мин
Объём ресивера	60 л	60 л
Вес	136,5 кг	142,5 кг
№ для заказа	A 888 005	A 888 007
Цена, вкл. НДС 18%	92 290 руб.	115 480 руб.

Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Strasse 43
72770 Reutlingen
Telefon: +49 (0) 7121 959-0
Fax: +49 (0) 7121 959-151
E-Mail: info@tts-schneider.com

Центральный офис в Российской Федерации:
ООО «ТТС Тултехник Системс»
111250, Москва,
Проезд завода «Серп и молот», д. 6, офис 4
Тел.: +7 (495) 721 9585
Факс: +7 (495) 361 6822

www.schneider-druckluft.com

Ваш партнер:



Лучший вдвойне.

Новая установка Mobile Air System:
система комплексного обеспечения
сжатым воздухом и мобильный
компрессор в едином модуле.

Всё о преимуществах системы.



Компактная:

Вне зависимости, где Вам требуется сжатый воздух, просто используйте установку Mobile Air System.

Индивидуально комплектуемая:

От дополнительного ресивера до осушителя рефрижераторного типа.

Эргономичная:

С практичным столиком для инструментов и удобной панелью управления.

Бесшумная:

С уровнем шума 69 дБ во время работы – не громче, чем разговор двух коллег.

Эффективная:

С устройством автоматического натяжения ремня, обеспечивая максимальную мощность даже для магистралей в 1/2 дюйма и минимальные потери давления.

Инновации включены:

автоматический испаритель конденсата.

Автоматическое удаление конденсата – три слова, стоящие за снижением затрат на обслуживание. Благодаря автоматическому отводу сконденсированной влаги из ресивера и фильтра-масловлагоотделителя с последующим его испарением из встроенной чюветы, пол под установкой всегда остаётся сухим.



Всё о бесшумности, надёжности и обслуживании.

Легко заметить, сложно услышать.

Установка Mobile Air System от Schneider со всех сторон закрыта защитным кожухом, снижающим шум во время работы до 69 дБ (в комплектации Silent). Это аналогично громкости обычного разговора.

Всегда надёжное расположение.

Само по себе расположение центра тяжести мобильной системы близко к полу уже позволяет надёжно установить её даже на неровной поверхности. В дополнение специальный блок осуществляет значительное гашение вибраций. Поэтому, например, оставленные на специальном обрезиненном столике установки неиспользуемые инструменты, ни чуть не сдвинутся.

Долговечность под нагрузкой.

Мы предоставляем 15-летнюю гарантию от сквозной коррозии на ресивер. Рамная конструкция установки предотвращает повреждения индикаторов и элементов пульта управления.



Всё о возможности усовершенствования, модульности и универсальности.

Когда Ваши требования растут, установка Mobile Air System от Schneider совершенствуется вместе с Вашими запросами. Идёт ли речь о дооснащении или модификации, Schneider предлагает широкую гамму дополнительной системной оснастки. С помощью неё установка Mobile Air System может быть дооборудована под любые требования к производству и подготовке сжатого воздуха: индивидуально и точно так, как Вы этого пожелаете.

Дополнительный ресивер

- Плюс при изменении требований к производству сжатого воздуха
- Исключительно простой монтаж
- Не требует дополнительной сертификации

Держатель инструмента

- Для фиксации инструмента с пневмоприводом
- Специальные секции для размещения любой оснастки и расходных материалов
- Всё, что Вам необходимо во время работы, всегда под рукой

Катушка для намотки шланга

- Дополнительная надёжность благодаря наличию практичной катушки для шланга
- Перекрученные на полу шланги – исключено!

Осушитель рефрижераторного типа

- Легко монтируемый блок осушителя
- Обеспечивает лучшее качество подаваемого воздуха

